

A1–POSADZKA NA GRUNCIE
(POMIESZCZENIA SANITARNE, TECHNICZNE, KOMUNIKACJA)

PŁYTKI GRESOWE 10mm NA KLEJU (brutto 20mm)	gr.20mm
POSADZKA BETONOWA BETON C20/25 WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, ZBROJENIE W POSTACI SIATKI ZGRZEWANEJ #8 O PODZIALE 15cmX15cm UKŁADANEJ DOŁEM I GÓRĄ PŁYTY	gr.100mm
IZOLACJA TERMICZNA np. STYROPIAN EPS200–035	gr.130mm
2 X FOLIA BUDOWLANA 0,3mm	gr.0,6mm
PODKŁAD BETONOWY C12/15 (B–15)	gr.120mm
PODSYPKA Z ŻWIROWO–PIASKOWA UBITA DO ID=0,7	

A2–POSADZKA NA GRUNCIE
(POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE)

WYKŁADZINA DYWANOWA (OBIEKTOWA)	gr.5mm
POSADZKA BETONOWA, BETON C20/25 WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, ZBROJENIE W POSTACI SIATKI ZGRZEWANEJ #8 O PODZIALE 15cmX15cm UKŁADANEJ DOŁEM I GÓRĄ PŁYTY	gr.11,5mm
IZOLACJA TERMICZNA np. STYROPIAN EPS200–035	gr.130mm
2 X FOLIA BUDOWLANA 0,3mm	gr.0,6mm
PODKŁAD BETONOWY C12/15 (B–15)	gr.120mm
PODSYPKA Z ŻWIROWO–PIASKOWA UBITA DO ID=0,7	

B1–STROP MIĘDZYPIĘTROWY
(POMIESZCZENIA SANITARNE, TECHNICZNE, KOMUNIKACJA)

PŁYTKI GRESOWE 10mm NA KLEJU (brutto 20mm)	gr.20mm
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ #6 15X15cm GR.6cm, WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCĄ, ODDYLATOWANĄ OD ŚCIAN	gr.50mm
IZOLACJA AKUSTYCZNA– STYROPIAN AKUSTYCZNY	gr.30mm
FOLIA BUDOWLANA	gr.0,3mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MECHANICZNY	gr.<10mm
SUFIT PODWIESZANY	

C1–STROPODACH

POKRYCIE DACHU Z PAPY DACHOWEJ (SPADEK DACHU 2%)	
WEŁNA MINERALNA DACHOWA ROCKWOOL MONROCK MAX E	gr.250mm
KLINY Z WEŁNY MINERALNEJ DO WYKONANIA SPADKU DACHU	
PAROIZOLACJA	gr.0,3mm
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH	gr.240mm
SUFIT PODWIESZANY	

SF1–ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
(POWYŻEJ POZIOMU TERENU)

TYNK KAMYCZKOWY MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM	
WARSTWA KLEJOWA Z SIATKĄ	
IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS λ>0,035 W/mK	gr.150mm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
PODKŁAD TYNKARSKI	
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SF2–ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
(PONIŻEJ POZIOMU TERENU)

WARSTWA KLEJOWA Z SIATKĄ	
IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS λ>0,035 W/mK	gr.150mm
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	
PODKŁAD TYNKARSKI	
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA BEZROZPUSZCZLNIKOWA	

SZ1–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OKŁADZINA ELEWACYJNA ELASTOLITH	
TYNK PODKŁADOWY SYSTEMOWY NA SIATCE	
DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU λ<0,040 W/mK	gr.200mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SZ3–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OKŁADZINA ŚCIENNA Z PANELI KOMPOZYTOWO–ALUMINIOWYCH NA RUSZCIE SYSTEMOWYM	
DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKWOOL WENTIROCK F λ<0,033 W/mK, MIĘDZY ŚCIANĄ A FASADĄ	gr.160mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SZ4–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

FASADA SZKLANA W PROFILACH ALUMINIOWYCH FASADOWYCH O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKIANIA CIEPŁA U<0,9W/(m²xK)	
TYNK SYSTEMOWY MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM NCS S7500–N	
DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKWOOL WENTIROCK F λ<0,033 W/mK, MIĘDZY ŚCIANĄ A FASADĄ	gr.100mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SA1–ŚCIANA AKUSTYCZNA KNAUF, USTAWIANA NA PROFILU ZAMKNIĘTYM NAD PRZESZKLENIEM

PŁYTA G–K SILENTBOARD	gr.12,5mm
RUSZT SYSTEMOWY ŚCIENNY CW75	
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY RUSZTEM	gr.75mm
PŁYTA G–K SILENTBOARD	gr.12,5mm

S1–SCHODY ŻELBETOWE

PŁYTKI GRESOWE LUB INNA OKŁADZINA Z KLEJEM	gr.30mm
PŁYTA SCHODOWA ŻELBETOWA	gr.180mm
TYNK GIPSOWY MECHANICZNY	

ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE KONSTRUKCYJNE DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

DOCIEPLENIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH

ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE

Jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp.z o.o.
UL. KACZORSKA 20, 64-920 PIŁA

nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PIŁA

adres zamierzenia budowlanego:
UL. KACZORSKA 20 ,działka 333/12, 64-920 PIŁA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301901_1 / Piła
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 / Piła 27

projektant:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

sprawdzający:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

opracował:

tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

nr rysunku: PW-A-907-17-04 | branża: arch.

etap projektowania:	data opracowania:	skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	27.12.2017	1:50