FASADA ELEWACYJNA "B":

-konstrukcja z profili aluminiowych fasadowych
-profile izolowane termicznie "ciepłe"
-malowanie proszkowe: RAL 7016
-współczynnik dla przegordy. U<0,9W/m2xK
-szklenie trójkomorowe
-klasa odporności >RC2
-szkło hartowane bezpieczne >P2
przeciwsłoneczne/selektywne z powłoką
samoczyszczącą, refleks szary max 15%
z powłoką niskoemisyjną,
przepuszczalność światła min. 62%
-skrzydło wejściowe główne wyposażyć w
samozamykacz oraz blokadę w pozycji otwartej
-szerokość przejścia po otwarciu skrzydła głównego- min.96cm
-wejście bezprogowe
-montaż fasady zgodnie z wybranym systemem,
uwzględniając eliminację mostków termicznych
-elementy żelbetowe i tynkowane będące w świetle
przeszklenia, malować od strony szkła
w kolorze grafitowym ncs s 7500-n
-kwaterę uchylno-rozwieralną na piętrze zabezpieczyć przeciw
upadkom do wysokości 90 cm od posadzki. Zabezpiecznie
z tafli szkła hartowanego bezpiecznego, bezbarwnego,
bezramowego. Montaż od zewnątrz do profili fasadowych.
Profile montażowe tylko pionowe w kolorze jak fasada.

PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM
SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE

WYKONAĆ 1 SZTUKĘ FASADY











SZ1–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OKŁADZINA ELEWACYJNA ELASTOLITH	
TYNK PODKŁADOWY SYSTEMOWY NA SIATCE	
DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU λ<0,040 W/mK	gr.200mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SZ2–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SILIKATOWY (KOLOR WG RYSUNKU ELEWACJI)	
DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU λ<0,040 W/mK	gr.200mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SZ3–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

OKŁADZINA ŚCIENNA Z PANELI KOMPOZYTOWO–ALUMINIOWYCH NA RUSZCIE SYSTEMOWYM	
DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKWOOL WENTIROCK F λ<0,033 W/mK, MIĘDZY ŚCIANĄ A FASADĄ	gr.160mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SZ4–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

FASADA SZKLANA W PROFILACH ALUMINIOWYCH FASADOWYCH O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U<0,9W/(m²xK)	
TYNK SYSTEMOWY MALOWANY W KOLORZE GRAFITOWYM NCS S7500–N	
DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ ROCKWOOL WENTIROCK F λ<0,033 W/mK, MIĘDZY ŚCIANĄ A FASADĄ	gr.100mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

SZ5–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SILIKATOWY (KOLOR WG RYSUNKU ELEWACJI)	
DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU λ<0,040 W/mK	gr.180mm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA / PROJEKTOWANA	gr.240mm
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA USZKODZENIA MECHANICZNE	

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp.z o.o.
UL. KACZORSKA 20, 64-920 PIŁA

nazwa zamierzenia budowlanego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PIŁA

adres zamierzenia budowlanego:
UL. KACZORSKA 20 ,działka 333/12, 64-920 PIŁA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 301901_1 / Piła
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0027 / Piła 27

projektant:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

sprawdzający:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91

opracował:

tytuł rysunku:
FASADA ELEWACYJNA "B"

nr rysunku: PW-A-907-17-10 branża: arch.

etap projektowania:	data opracowania:	skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	15.12.2017	1:25