
WS2.3 WITRYNA STROPOWA Nałożenie 120x120m
WS2.2 WITRYNA STROPOWA
WS2.1 WITRYNA STROPOWA
WS2.4 gr 15cm
WS2.7 gr 15cm
STROP gr 24 cm Z PŁYT KANAŁOWYCH L=4.50 m
STROP gr 24 cm Z PŁYT KANAŁOWYCH L=6.00 m
STROP gr 25 cm Z PŁYT KANAŁOWYCH L=6.00 m
Poziom góry płyty +0.76
Poziom spodu płyty +0.52
Ściana gr 18 cm żelbetowa od stropu
do stropodanu gr 3 cm
Płaska wykonać po strzałkę
odwrotną f=+20mm
PD1 płyta gr 15 cm
PD2 płyta gr.25 cm
NZ2.1 25x250
NZ2.2 24x50
NZ2.3 24x24
SZ2.1 25x250
SC1.5 gr 25/15 cm
PZ2.1 24x300
PZ2.2 24x300
PZ2.3 24x450
PZ2.4 24x750
Płaski ściągacz do biedlacy
Wspornik ściągacz do biedlacy
Płaski ceglany gr 25cm kl.15 MPa zaprawa M10
2 NG8/k3/1200
2 NG8/k3/1500
2 NG8/k3/1800
2 NG8/k3/2100
2 NG8/k3/2400
Beton 24x24
Beton 24x30
Beton 24x45
Beton 24x75
Otwór 200x150
Otwór Ø180
Otwór 200x150
Otwór 200x150
MEF LARD dolew i gore
Płyta wykonać po strzałkę odwrotną f=+20mm
Ściana gr 18 cm żelbetowa od stropu do stropodanu gr 3 cm
Płyta wykonać po strzałkę odwrotną f=+20mm
Płyta wykonać po strzałkę odwrotną f=+20mm
Płyta wykonać po strzałkę odwrotną f=+20m